

M57118



Κλειδί Μπουλονιών 1" 7500Nm

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές συνθήκες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας συσκευή εντός της περιόδου εγγύησης, παραδώστε αμέσως τη συσκευή στο σέρβις της εταιρείας μας.

Η εγγύηση θα τηρηθεί με την επίδειξη από τον πελάτη μιας έγκυρης, συμπληρωμένης κάρτας εγγύησης.

1. Η επισκευή θα γίνει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού.
2. Η εγγύηση καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από την αποκάλυψη κρυμμένων ελαττωμάτων υλικού, παρατυπίες συναρμολόγησης ή ανωμαλίες που προκαλούνται από κακή τεχνολογία κατασκευής.
3. Η παράδοση και η παραλαβή των διαφημιζόμενων προϊόντων γίνεται με έξοδα του αγοραστή.

Η υπηρεσία εγγύησης δεν περιλαμβάνει:

1. Στοιχεία και αναλώσιμα που υπόκεινται σε φυσική φθορά.
2. Δραστηριότητες που προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήσης που υποχρεούται να εκτελεί ο χρήστης.
3. Ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά, κεραυνούς, υπερτάσεις ρεύματος και άλλα γεγονότα τυχαία.

4. Μηχανική βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλο χειρισμό.

Η απώλεια της εγγύησης συμβαίνει στην περίπτωση:

1. Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.
2. Εργαστείτε σε συνθήκες που δεν συνάδουν με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής.
3. Εργασία χωρίς ή με λάθος αναλώσιμα.
4. Πραγματοποίηση δομικών αλλαγών ή ακατάλληλη σύνδεση της συσκευής.
5. Παραβίαση σφραγίδων.

Τα κατασκευαστικά ελαττώματα καλύπτονται από την εγγύηση. Οι ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση δεν καλύπτονται από την εγγύηση, φθορά ή παραμέληση.



Προσοχή:

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω εγχειρίδιο οδηγιών και διαβάστε το προσεκτικά όλους τους κανόνες ασφαλούς χρήσης. Μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ή προσωπικό τραυματισμό. Κρατήστε τις οδηγίες μετά διαβάστε το και κρατήστε το σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος για αναφορά χρησιμοποιείτε πάντα όταν εργάζεστε με το εργαλείο.

Το κλειδί ταχυτήτων είναι σχεδιασμένο για σύσφιξη και χαλάρωση μπουλονιών και παξιμαδιών. Αν ένα κολλημένο μπουλόνι/παξιμάδι δεν μπορεί να ξεβιδωθεί με ένα συνηθισμένο κλειδί και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του κρουστικό κλειδί, χρησιμοποιήστε ένα πλανητικό κλειδί. Η σχέση μετάδοσης και το μέγιστο Η ροπή στρέψης θα σας επιτρέψει να χαλαρώσετε γρήγορα το μπουλόνι/παξιμάδι χαλαρώστε το μπουλόνι/παξιμάδι.

Το κλειδί μπορεί να λειτουργήσει με μπουλόνια/παξιμάδια με δεξιό ή αριστερό σπείρωμα.

ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η χρήση του κλειδιού για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά εξοπλισμό και σωματικές βλάβες.
2. Κρατήστε τον χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο. Ένας ακατάστατος χώρος εργασίας μπορεί προκαλέσει ατύχημα.
3. Για μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα σέρβις, κρατήστε το κλειδί μέσα καθαρότητα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλες επιθετικές ουσίες για τον καθαρισμό κεφάλαια.
4. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο παρουσία παιδιών και μην αφήνετε τα παιδιά να το αγγίζουν πρόσβαση. Μην αφήνετε τα παιδιά να μεταφέρουν εργαλεία.
5. Όταν εργάζεστε, μην αφήνετε μέρη του σώματος ή ρούχα να μπουν κάτω από τα μέρη εργασίας συσκευές.
6. Διατηρήστε ισορροπία και ισορροπία, μην εργάζεστε υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων μέτρα μείωσης της συγκέντρωσης.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο υποδοχές σχεδιασμένες για κρουστικά κλειδιά.
8. Βεβαιωθείτε ότι οι πρίζες θα αντέχουν τη μέγιστη ροπή που δημιουργείται από εργαλείο.
9. Το κλειδί μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τη μανιβέλα που περιλαμβάνεται στο σετ. Μην χρησιμοποιείτε κανένα προέκταση στροφάλου και μην χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία για τη μονάδα κλειδιού.
10. Μην τροποποιείτε το κλειδί.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Τοποθετήστε τη μανιβέλα στον τετράγωνο άξονα του κλειδιού γκραναζιών, βάλτε την άλλη πλευρά το κατάλληλο συνημμένο.
2. Βάλτε την υποδοχή στο μπουλόνι/παξιμάδι, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί είναι πιεσμένο πάνω του όλη την ώρα.
3. Προσοχή στη σωστή φορά περιστροφής, ανάλογα με το αν ξεβιδώνετε σφίγγεις τη βίδα.
4. Αφού χαλαρώσετε τη βίδα, αντικαταστήστε το κλειδί του γκραναζιού με την προέκταση για γρήγορη ξεβιδώνοντας τη βίδα. Στην αντίθετη περίπτωση, σφίξτε τη βίδα με μια κανονική προέκταση στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να το σφίξετε.
5. Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες, αποθηκεύστε το κλειδί στην αρχική του συσκευασία σε στεγνό μέρος μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Παράμετροι:

Μέγιστο μοντέλο

ροπή

Μήκος

ολόκληρος

M57110 4800Nm 310mm

M57115 6200Nm 360mm

M57118 7500Nm 390mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

