

M80205



Ψεκαστήρας Μπαταρίας 20 Lt 12 V Demon

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές συνθήκες περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας επικοινωνώντας με τον πωλητή ή την υπηρεσία.

Η εγγύηση θα τηρηθεί με την επίδειξη έγκυρης, συμπληρωμένης κάρτας από τον πελάτη εγγύησης.

1. Η επισκευή θα γίνει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού.
2. Η εγγύηση καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από την αποκάλυψη κρυφών ελαττωμάτων υλικά, λανθασμένη συναρμολόγηση ή ανωμαλίες που προκαλούνται από λάθος τεχνολογία κατασκευής.
3. Η παράδοση και η παραλαβή των διαφημιζόμενων προϊόντων γίνεται με έξοδα του αγοραστή.

Η υπηρεσία εγγύησης δεν περιλαμβάνει:

1. Στοιχεία και αναλώσιμα που υπόκεινται σε φυσική φθορά.
2. Τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο εγχειρίδιο οδηγιών, τις οποίες υποχρεούται να εκτελεί χρήστης.
3. Ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά, κεραυνούς, υπερτάσεις ρεύματος και άλλα τυχαία γεγονότα.
4. Μηχανική βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλο χειρισμό.

Η απώλεια της εγγύησης συμβαίνει στην περίπτωση:

1. Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας
2. Εργαστείτε σε συνθήκες που δεν συνάδουν με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής
3. Εργασία χωρίς ή με λάθος αναλώσιμα
4. Πραγματοποίηση δομικών αλλαγών ή ακατάλληλη σύνδεση της συσκευής.
5. Παραβίαση σφραγίδων.

Τα κατασκευαστικά ελαττώματα καλύπτονται από την εγγύηση. Η ζημιά που προκαλείται από αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση υπερφόρτωση, φθορά ή παραμέληση.

Αγαπητέ πελάτη!

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας, σας ευχόμαστε ικανοποίηση με τη χρήση του.

Έχετε γίνει κάτοχος ενός ψεκαστήρα μπαταρίας. Αυτός ο ψεκαστήρας χαρακτηρίζεται από ευκολία στη χρήση και απλή λειτουργία. Αν και ο ψεκαστήρας είναι εύκολος στη χρήση, η λειτουργία του πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας ισχύει στην περιοχή όπου χρησιμοποιείται.

Η σωστή χρήση του προϊόντος παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, διασφαλίζει την ασφάλεια και σας επιτρέπει να επιτύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο κατασκευαστής δεν παίρνει κανένα ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη λειτουργία ή που προκύπτουν από μη ανατρέξτε στις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.

Σκοπός του ψεκαστήρα

Οι μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες σακιδίου χρησιμοποιούνται στη γεωργία και την κηπουρική για θεραπείες στον τομέα της φυτοπροστασίας και της λίπανσης επιφανειακών και σειρών καλλιεργειών και μεμονωμένα φυτά. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψεκασμό: χοντρές σταγόνες, λεπτά σταγονίδια.

Οι ψεκαστήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την απολύμανση κλειστών χώρων, όπως : αποθήκες, βαγόνια και πλοία. Οι μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε θερμοκήπια και άλλα κλειστά δωμάτια μόνο με αποτελεσματικό αερισμό.

Τα αντικείμενα που κλείνουν μετά τη διαδικασία θα πρέπει να αερίζονται προσεκτικά.

1. Γενικοί κανόνες ασφαλείας

1.1 Ρούχα εργασίας

Είναι απολύτως απαραίτητο να φοράτε προστατευτική ενδυμασία κατά την εργασία. Είναι η βάση

ασφαλούς εργασίας και απομονώνει τον χρήστη από τους παράγοντες που ψεκάζει. Ανήκει απολύτως

θυμηθείτε να διαβάσετε τη σημείωση του μέτρου που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν σχετικά

πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτούμενες προφυλάξεις κατά τη λειτουργία!

Ανεξάρτητα από τον παράγοντα ψεκασμού, τουλάχιστον, τις φόρμες εργασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προστασία

μάτια και προστατευτική μάσκα με φίλτρο N95.

1.2 Συνθήκες και χρόνος ψεκασμού

Μην ψεκάζετε ποτέ στη βροχή, αυτή η πρακτική είναι αναποτελεσματική και επιβλαβής για την υγεία σας περιβάλλον. Όταν επιλέγετε χρόνο ψεκασμού, λάβετε υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς μεταξύ τους μεταξύ άλλων την περίοδο αναπαραγωγής και τον χρόνο

δραστηριότητας των εντόμων. Δεν συνιστάται ο ψεκασμός σε μέρες με αέρα, η αποτελεσματικότητα τέτοιων ψεκασμών πέφτει δραστικά ο παράγοντας διασκορπίζεται σε μεγάλες επιφάνειες, οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα περιβαλλοντικά.

Ο φωτισμός πρέπει να χρησιμοποιείται για νυχτερινούς ψεκασμούς. Ο χώρος εργασίας δεν φωτίζεται συχνή αιτία ατυχημάτων.

Στην περίπτωση ψεκαστήρα τρόλεϊ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απότομη κλίση των πρανών, στην περίπτωση όταν εργάζεστε σε πλαγιές, ο ψεκαστήρας πρέπει να τρέχει κατά μήκος της πλαγιάς, ποτέ πάνω-κάτω. Επιπλέον, θυμηθείτε το βάρος, το οποίο στην περίπτωση ενός πλήρους ψεκαστήρα μπορεί να ξεπεράσει τα 80 κιλά.

Διατηρήστε την περιοχή εργασίας καθαρή, σε περίπτωση ψεκασμού ανάμεσα στις σειρές, καθαρίστε την, παρακάμπτοντας τα εμπόδια καθιστούν την εργασία αναποτελεσματική και ανασφαλή. Δεν πρέπει να υπάρχουν περαστικοί κοντά στο χώρο εργασίας! Όλοι οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε απόσταση 20 μέτρων από τον χειριστή του ψεκασμού απαιτείται να χρησιμοποιήσετε τα ίδια μέτρα αυτοπροστασίας με τον χειριστή.

Να ελέγχετε πάντα την κατεύθυνση του ανέμου όταν ψεκάζετε! Μπορεί να κινήσει το κέντρο με το να είναι αυτό κίνδυνος για ζώα και ανθρώπους!

Λάβετε υπόψη ότι ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των ανθρώπων και της περιουσίας, οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται κατά τον ψεκασμό είναι άμεσο αποτέλεσμα αμέλειας

1.3 Συστάσεις για τον χρήστη

Απαγορεύεται η χρήση του ψεκαστήρα από ανηλίκους και άτομα υπό την επήρεια ουσιών φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων παυσίπονων.

Ο χειρισμός του ψεκαστήρα επιτρέπεται μόνο από άτομο που έχει διαβάσει τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου και έχει πλήρη επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση παραγόντων χημικά. Επιπλέον, ο χειριστής του ψεκαστήρα θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στον τομέα εργασίας με χημικών και τοπικών κανόνων υγείας και ασφάλειας.

Πάντα να πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τη δουλειά, μην αγγίζετε το πρόσωπό σας πριν το κάνετε αυτό, ορισμένες χημικές ουσίες μπορούν επίσης να εισέλθουν στο σώμα μέσω του δέρματος! Απαγορεύεται αυστηρά το φαγητό ή το ποτό κατά τη λειτουργία του ψεκαστήρα! Ούτε θα έπρεπε αποθηκεύσετε τα τρόφιμα στον χώρο ψεκασμού.

Εάν εργάζεστε μόνοι σας, συνιστάται να έχετε μαζί σας ένα κινητό τηλέφωνο ή ραδιόφωνο βραχέων κυμάτων, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ατύχημα.

Μην ψεκάζετε ποτέ ενάντια στον άνεμο, καθώς αυτή η πρακτική προκαλεί σκόνη στον χειριστή από χημικούς παράγοντες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη απόρριψης των προστατευτικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται και ενέχει κίνδυνο για τον χειριστή. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλους τους κινδύνους ή όχι σωστή συμπεριφορά χειριστή, να θυμάστε ότι η κοινή λογική είναι η καλύτερη προστασία και μια νηφάλια προσέγγιση στη δουλειά!

2.Πριν τη λειτουργία

Τοποθέτηση του ψεκαστήρα

Ο ψεκαστήρας παραδίδεται συναρμολογημένος, δεν απαιτεί πρόσθετη συναρμολόγηση. Ωστόσο, θυμηθείτε να ελέγχετε τις συνδέσεις με σπείρωμα κάθε φορά πριν ξεκινήσετε λειτουργίας, ο κινητήρας δημιουργεί κραδασμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε χαλάρωση αυτών των συνδέσεων.Πριν από την πρώτη χρήση, γεμίστε τον ψεκαστήρα με καθαρό νερό και εξασκηθείτε στις εργασίες που σχετίζονται με αυτό.

2.3 Γέμισμα της δεξαμενής με το παρασκεύασμα

Νομική ευθύνη

Άτομα που χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και αγοράζουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα ταξινομημένα ως πολύ τοξικές και τοξικές για τον άνθρωπο θα πρέπει να εκπαιδεύονται από οργανωτικές μονάδες εξουσιοδοτημένο από τον επιθεωρητή του βοεβοδάτου και θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης

εκπαίδευση (Νόμος για την προστασία των καλλιεργούμενων φυτών της 12ης Ιουλίου 1995, Εφημερίδα των Νόμων 1995 Αρ. 90, σημείο 446, άρθρ.

26 βαθμοί 1.)

Οι κάτοχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις περιόδους χάριτος και πρόληψης κατά τη χρήση

φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Νόμος για την προστασία των καλλιεργούμενων φυτών της 12ης Ιουλίου 1995, Journal of Laws 1995 No. 90

pos. 446, άρθρο 31.) Οι κάτοχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχεία των θεραπειών που πραγματοποιούνται χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα και επιφάνειες στις οποίες

πραγματοποιήθηκαν οι επεξεργασίες, ημερομηνίες εκτέλεσης και ονομασίες φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται και τις δόσεις τους. Τα αρχεία θα πρέπει να τηρούνται από τουλάχιστον τέσσερα έτη από την ημερομηνία της επέμβασης.

(Νόμος για την προστασία των καλλιεργούμενων φυτών του

12 Ιουλίου 1995, Journal of Laws 1995 No 90 τεμάχιο 446, άρθρο 32, σημείο 1. i2.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή, κλείστε την έξοδο στη βαλβίδα λόγχης.

Η πίεση του προστιθέμενου μέσου μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ακόμα κι αν η αντλία δεν λειτουργεί!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Πριν τον ανεφοδιασμό, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιχτές για αυτό το σκοπό

γεμίστε το σύστημα με καθαρό νερό. Εκτελέστε ένα δοκιμαστικό ψεκάσμο και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην πλημμύρα του παράγοντα προορισμός.

Προετοιμασία του μέτρου

Το υγρό εργασίας πρέπει πάντα να παρασκευάζεται σε ειδικά σχεδιασμένο δοχείο προσέχοντας ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού να μην μολυνθεί με χημικά. Χρησιμοποιήστε ένα χωνί με φίλτρο όταν γεμίζετε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα. Δεν πρέπει να επιτρέπεται έτσι ώστε το υγρό εργασίας να χύνεται έξω από τη δεξαμενή. Ρίξτε αργά στο δοχείο ψεκασμού μόνο την ποσότητα υγρού που απαιτείται για να γίνει η εργασία που απαιτείται. Ωστόσο, όχι περισσότερο από το 80% του όγκου άρμα μάχης.

4. Ψεκάσμος

4.1 Επαφή με χημικά

Εάν ένας συμπτωκνωμένος χημικός παράγοντας εισέλθει στην επιφάνεια του δέρματος ή στα μάτια, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις
ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό.
Σε περίπτωση υποψίας χημικής δηλητηρίασης (εφίδρωση, ζάλη, έμετος, πόνος κεφάλι) είναι απαραίτητο: να σταματήσετε αμέσως την εργασία, να αλλάξετε βρεγμένα ρούχα, να ξαπλώσετε ακίνητος,
σε περίπτωση ναυτίας ή κατάποσης χημικού παράγοντα, προκαλέστε εμετό, καλέστε γιατρό ή εξηγήστε την κατάσταση από το τηλέφωνο, δείξτε στον γιατρό τη συσκευασία του χημικού και οδηγίες χρήσης του. Εάν υπάρχει υποψία δηλητηρίασης, μην δίνετε καστορέλαιο, γάλα,βούτυρο, αυγά και αλκοόλ, καθώς αυτές οι ουσίες μπορούν να ενισχύσουν την επίδραση του δηλητηρίου!

4.2 Κατά τον ψεκάσμο

Πριν από τον ψεκάσμο, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό ψεκασμού στις δεξαμενές νερά και ανοιχτά νερά (ρυάκια, κανάλια, λίμνες). Ψεκάστε με τέτοιο τρόπο ώστε ο χημικός παράγοντας εφαρμόστηκε μόνο στις επιφάνειες που προορίζονταν για το σκοπό αυτό. Ψεκάσμος πρέπει να διεξάγεται νωρίς το πρωί και το βράδυ.
Σε έντονο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες άνω των 25^ο C. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί ψεκάσμος. Επίσης με μέση ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερη από 5 m/s - με αυτό φύλλα και μικρά κλαδιά κινούνται στον άνεμο, σταματήστε να ψεκάζετε. Με ανέμους πιο αδύναμους από 5 m/s, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέτρα για την αποφυγή μετατόπισης του ανέμου. Σχετική δουλειά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη και σε εσωτερικούς χώρους οι κλειστές πόρτες θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τουλάχιστον 2 άτομα (Διάταγμα Υπ. Εργασίας και Πολιτικής της 28ης Μαΐου 1996, Journal of Laws No 62, τεμ 288, παράρτημα 1, σημείο 47)
Πριν από κάθε εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

4.3 Προσαρμογή της ποσότητας του πράκτορα

Κατά τη λειτουργία, είναι δυνατή η ομαλή αλλαγή της ροής του χρώματος
ρύθμιση συχνότητας αντλίας. Χρησιμοποιώντας το μαύρο πόμολο, είναι δυνατή η ρύθμιση της πίεσης και ταυτόχρονα ο ρυθμός ροής, γυρίζοντας δεξιόστροφα θα αυξήσει την πίεση της λόγχης, η στροφή προς τα αριστερά μειώνει την πίεση.



4.4 Αστοχία κατά τον ψεκασμό / απόφραξη των ακροφυσίων

Ακολουθούν ορισμένα πιθανά σενάρια που μπορεί να συναντήσει ο χρήστης με την πάροδο του χρόνου ψεκασμός. Δεν φράζει το ακροφύσιο ροής υγρού.

Ετοιμάστε έναν κουβά με νερό, βυθίστε τις λόγχες και μετά ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα, η βύθιση της λόγχης θα επιτρέψει αραιώστε τον παράγοντα αμέσως για να μειώσετε τον κίνδυνο. Καθαρίστε το ακροφύσιο με μια μαλακή, μη μεταλλική βούρτσα. Μην φυσάτε από το στόμα, χρησιμοποιήστε συμπιεσμένος αέρας.

Διαρροή κατά τη λειτουργία

Εάν υπάρχει διαρροή στο σύστημα αντλίας, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία. Τοποθετήστε έναν κουβά μισογεμάτο με νερό κάτω από τη διαρροή για να μην στάζει αραιώστε τον παράγοντα αμέσως, ανάλογα με τη φύση της διαρροής, σφίξτε το καπάκι ή σφραγισμένο με ταινία τεφλόν.

5. Μετά τον ψεκασμό

Για τον ψεκασμό, χρησιμοποιήστε την ακριβή υπολογισμένη ποσότητα ψεκαστικού υγρού. Τα περιττά χημικά δεν πρέπει να χύνονται σε χαντάκια, δρόμους, ποτάμια και υπονόμους.

Τα υγρά εργασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στη δεξαμενή του ψεκαστήρα.

Το υγρό εργασίας που απομένει μετά τη διαδικασία πρέπει να αραιωθεί με νερό σε αναλογία 1:10 ψεκάστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια όπου έγινε η θεραπεία.

Αφού αδειάσετε τη δεξαμενή, ρίξτε νερό στο 50% της χωρητικότητάς της στη συνέχεια όπως και με τα υπολείμματα του υγρού εργασίας, το νερό που χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία

ψεκαστήρας. Μετά το ξέπλυμα, θα πρέπει να γίνει οπτικός έλεγχος για ρωγμές, παραμορφώσεις ή τσιπς βαφής, ο εξοπλισμός πρέπει να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας πριν την αποθήκευση για μελλοντική χρήση

6. Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση, και ιδιαίτερα μετά το τέλος της περιόδου ψεκασμού, πρέπει να ψεκάζεται ο ψεκαστήρας πλύνετε καλά με άφθονο νερό καθώς τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ψεκαστήρας. Οι βούρτσες χειρός και οι οδοντόβουρτσες είναι οι καλύτερες για τον καθαρισμό των ακροφυσίων και των φίλτρων (δεν επιτρέπονται φυσήξτε τα ακροφύσια και τα φίλτρα με το στόμα σας). Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για χημικούς παράγοντες και εκείνα στα οποία παρασκευάστηκαν τα υγρά εργασίας δεν είναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Είναι καλύτερο να μαζέψετε τα υπολείμματα του υγρού εργασίας και του νερού και να τα αφήσετε να εξατμιστούν

7. Συντήρηση και αποθήκευση

Το καλώδιο γείωσης πρέπει να αποσυνδέεται πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής. Μετά από σχολαστικό πλύσιμο και στέγνωμα του ψεκαστήρα, δεν απαιτείται πρόσθετη συντήρηση. Θυμηθείτε να αποθηκεύετε το μηχάνημα σε σκιερό μέρος όσο το δυνατόν περισσότερο σταθερή θερμοκρασία.

7.1 Δραστηριότητες μετά το τέλος της σεζόν χρήσης του ψεκαστήρα

Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μέσα και έξω χρησιμοποιώντας άφθονο νερό και πρόσθετα απορρυπαντικά όπως σόδα, , ενεργός άνθρακας και αφαιρούν το νερό από όλες τις εσωτερικές επιφάνειες εξαρτήματα ψεκαστήρα. Καθαρίστε και λιπάνετε τη τσιμούχα βαλβίδας υγρού τιμονιού. Καθαρίστε και λιπάνετε τα παρεμβύσματα του καλύμματος της δεξαμενής υγρού, τις συνδέσεις σωλήνων ροής υγρού, ένθετα ακροφυσίων στο άκρο ψεκασμού και στο δοχείο υγρού στις συνδέσεις του φυσητήρα. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία. Ο ψεκαστήρας πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και αεριζόμενο δωμάτιο, ενδεχομένως χωρίς φωτεινή πρόσβαση. Ο ψεκαστήρας δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσες ακτίνες κατά την αποθήκευση ηλιακό φως, καθώς προκαλούν την καταστροφή πλαστικών στοιχείων.

7.2 Μεταφορές

Εάν είναι απαραίτητο να μεταφέρετε τον ψεκαστήρα, αυτή η λειτουργία πρέπει να εκτελεστεί με

πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

- Η δεξαμενή χημικών πρέπει να είναι άδεια
- Ο ψεκαστήρας μπορεί να μεταφερθεί μόνο στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.
- Ο ψεκαστήρας πρέπει να στερεώνεται με τους ιμάντες μεταφοράς.

8. Αποσυναρμολόγηση και ακύρωση

Εάν ο ψεκαστήρας έχει καταστραφεί ή υποστεί εκμετάλλευση και υπόκειται σε αναίρεση, να θυμάστε ότι λόγω προστασίας του περιβάλλοντος όλα τα εξαρτήματα έχουν επιστραφεί στη σωστή τους θέση για απόρριψη ή, όπου είναι δυνατόν, για ανακύκλωση.

Η συσκευή, τα εξαρτήματά της ή τα υποσυστήματα της δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα αστικά απορρίμματα.

9. Υπολειπόμενος κίνδυνος

Ο υπολειπόμενος κίνδυνος προκύπτει από την κακή συμπεριφορά του χειριστή του ψεκαστήρα. Μέγιστος

υπάρχει κίνδυνος κατά την εκτέλεση των παρακάτω απαγορευμένων δραστηριοτήτων:

- απρόσεκτος χειρισμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- μη συμμόρφωση με τις δόσεις και τις συγκεντρώσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- αδυναμία χρήσης του συνιστώμενου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (μάσκες, γάντια, ρούχα).

9.1. Εκτίμηση υπολειπόμενου κινδύνου

Όταν ακολουθούν συστάσεις όπως:

- διαβάζοντας προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις προειδοποιητικές πινακίδες στο περίβλημα του ψεκαστήρα.
- ακολουθώντας τις συστάσεις των παραγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

- ασφαλίζοντας τον εξοπλισμό από την πρόσβαση των παιδιών, μπορεί να εξαλειφθεί ο υπολειπόμενος κίνδυνος
όταν χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα χωρίς κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Μοντέλο M80202 M80203 M80204 M80205

Χωρητικότητα 16L 16L 16L 20L

Μπαταρία 12V 8Ah 12V 8Ah 12V 8Ah 12V 8Ah